



微型叶片式气动马达



性能及尺寸

可逆转型	不可逆转型	空载转速 r/min			负载时最大转速 r/min			负载时最大扭矩值 Nm			启动扭矩值 Nm			扭矩值 Nm			Quote "A" mm	重量	N° 减速齿轮箱
		7 bar	5 bar	3 bar	7 bar	5 bar	3 bar	7 bar	5 bar	3 bar	7 bar	5 bar	3 bar	7 bar	5 bar	3 bar			
		HP 4,0	HP 2,6	HP 1,6	HP 4,0	HP 2,6	HP 1,6	HP 4,0	HP 2,6	HP 1,6	HP 4,0	HP 2,6	HP 1,6	HP 4,0	HP 2,6	HP 1,6			
M400RA	M400NA	3200	2900	2400	1600	1450	1200	17	12	8	27	19	13	35	25	17	210	6,2	1
M400RB	M400NB	1900	1700	1400	950	850	700	29	21	14	47	33	23	58	43	29	210	6,2	1
M400RC	M400NC	1050	950	800	525	475	400	53	37	27	83	58	44	107	74	54	210	6,2	1
M400RAA	M400NAA	650	570	480	325	285	240	86	66	44	137	105	73	171	132	88	247	7,8	2
M400RAB	M400NAB	460	410	350	230	205	175	117	86	63	186	137	100	235	171	127	247	7,8	2
M400RBA	M400NBA	380	340	280	190	170	140	147	107	78	235	166	122	294	215	156	247	7,8	2
M400RBB	M400NBB	270	240	200	135	120	100	200	147	105	323	235	171	401	294	210	247	7,8	2
M400RCA	M400NCA	210	180	160	105	90	80	264	176	137	421	284	225	529	352	274	247	7,8	2
M400RCB	M400NCB	150	130	110	75	65	55	372	264	196	588	421	313	744	529	392	247	7,8	2
M400RAB4	M400NAB4	110	104	85	55	52	43	480	343	254	764	548	406	960	686	509	292	9,8	3
M400RBA4	M400NBA4	95	84	70	47	42	35	588	421	308	940	676	490	1.176	842	617	292	9,8	3
M400RBB4	M400NBB4	70	60	50	35	30	25	808	578	426	1.293	931	686	1.617	1.156	852	292	9,8	3
M400RCA4	M400NCA4	52	46	40	26	23	20	1.058	764	558	1.685	1.225	891	2.116	1.528	1.117	292	9,8	3
M400RCB4	M400NCB4	36	32	28	18	16	14	1.470	1.078	784	2.381	1.715	1.254	2.940	2.156	1.568	292	9,8	3

耗气量

a 7 bar 63 l/sec

a 6 bar 58 l/sec

a 5 bar 52 l/sec

a 4 bar 44 l/sec

a 3 bar 32 l/sec

a 2 bar 21 l/sec

加润滑油量：

连续运作时5-6 gocce/1'

间歇运作时10-12 gocce/1'

过滤值：

使用64微米过滤值或者更好的

径向负荷值：

最大4000牛

轴向负荷值：

不允许

运行温度：

da -20°C a +80°C

